

# SICHERHEITSDATENBLATT

Stoff : **Stickstoff Eu.Ph.** Seite :1/4  
SDB Nr : 089AFU-100-SOL Version : 1 Datum : 12/09/2003

## 1 STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

**Sicherheitsdatenblatt-Nr.** 089AFU-100-SOL  
**Produktname** Stickstoff Eu.Ph.  
**Chemische Formel** N<sub>2</sub>  
**Haupteinsatzgebiete** Die Haupteinsatzgebiete für dieses Gas sind im medizinischen Bereich,weitere Anwendungen unterliegen in der Verantwortung des Benützers  
**Hersteller/Lieferant** Siehe Kopf- und/oder Fußzeile.  
**NOTRUF-NUMMER:** Siehe Kopf- und/oder Fußzeile.

## 2 PRODUKTBEZEICHNUNG

**Stoff/Zubereitung** Stoff  
**Zusammensetzung/Information über Bestandteile** Enthält keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die Einstufung dieses Produktes beeinflussen  
**CAS-Nr.** 07727-37-9  
**EG-Nr.** 2317839

## 3 MÖGLICHE GEFAHREN

**Gefahrenhinweise** Substanz wird unter den derzeitigen gültigen Vorschriften nicht als gefährlich eingestuft  
Verdichtetes Gas.  
Kann in hohen Konzentrationen erstickend wirken.

## 4 ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

**Einatmen** Hohe Konzentrationen können Erstickten verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewußtseins sein. Das Opfer bemerkt das Erstickten nicht.  
Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhängigen Atemgerätes in frische Luft zu bringen. Warm und ruhig halten.  
Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung.

## 5 MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

**Spezielle Risiken** Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behälters verursachen.  
Nicht brennbar  
**Gefährliche Verbrennungsprodukte** Keine  
**Geeignete Löschmittel** Alle bekannten Löschmittel können benutzt werden.  
**Spezielle Verfahren** Wenn möglich, Gasaustritt stoppen.  
Mit Wasser aus geschützter Position besprühen, bis der Behälter kalt bleibt.  
Sich vom Behälter entfernen und aus geschützter Position mit Wasser kühlen.  
**Spezielle Schutzausrüstung für die Feuerwehr** In geschlossenen Räumen umluftunabhängiges Atemgerät benutzen.

## 6 MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen** Gebiet räumen.  
Beim Betreten des Bereiches umluftunabhängiges Atemgerät benutzen, sofern nicht die Ungefährlichkeit der Atmosphäre nachgewiesen ist.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
**Umweltschutzmaßnahmen** Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Stoff : **Stickstoff Eu.Ph.** Seite :2/4  
SDB Nr : 089AFU-100-SOL Version : 1 Datum : 12/09/2003

Reinigungsmethoden Den Raum belüften.

## 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

**Handhabung und Lagerung** Eindringen von Wasser in den Gasbehälter verhindern.  
Rückströmung in den Gasbehälter verhindern.  
Nur solche Ausrüstung verwenden, die für dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaslieferanten konsultieren.  
Bedienungshinweise des Gaslieferanten beachten.  
Behälter bei weniger als 50°C an einem gut gelüfteten Ort lagern.

## 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

**Zulässiger Expositionswert TLV** Nicht festgelegt.  
**Persönliche Schutzmaßnahmen** Bewarten die Anwendung von Augenschutz in Falle einigen spezifischen Anwendungen der Gase.  
Die persönliche Schutzausrüstung muß den EN Normen entsprechen  
Bei schlechter Belüftung werden Sauerstoff-Detektoren und Alarme zur Messung des Sauerstoffgehaltes in der Atmosphäre empfohlen  
Angemessene Lüftung sicherstellen.  
**Atemschutz** Kein spezieller Schutz notwendig. Beim Betreten des Bereiches umluftunabhängiges Atemgerät benutzen, sofern nicht die Ungefährlichkeit der Atmosphäre nachgewiesen ist  
**Hand-und Hautschutz** Geeignete Schutzhandschuhe tragen  
**Augenschutz** Sicherheitsbrillen mit Seitenschutz verwenden

## 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

**Molare Masse** 28  
**Schmelzpunkt** -210 °C  
**Siedepunkt** -196 °C  
**Kritische Temperatur** -147 °C  
**Relative Dichte, gasf. (Luft=1)** 0.97  
**Relative Dichte, flüssig (Wasser=1)** Nicht zutreffend.  
**Dampfdruck bei 20°C** Nicht zutreffend.  
**Löslichkeit in Wasser (mg/l)** 20 mg/l  
**Aussehen** Farbloses Gas.  
**Geruch** Keine Warnung durch Geruch.

## 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

**Stabilität und Reaktivität** Stabil unter normalen Bedingungen.

## 11 TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

**Allgemeines** Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt.

## 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

**Allgemeines** Das Produkt verursacht keine Umweltschäden.

## 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

**Allgemeines** Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ähnliche Plätze, an denen die Ansammlung des Gases gefährlich werden könnte, ausströmen lassen.  
An einem gut gelüfteten Platz in die Atmosphäre ablassen  
Rückfrage beim Gaslieferanten, wenn eine Beratung nötig ist.

# SICHERHEITSDATENBLATT

**Stoff :** Stickstoff Eu.Ph. Seite :3/4  
SDB Nr : 089AFU-100-SOL Datum : 12/09/2003  
Version : 1

Für den endgültigen Außerbetriebnahme, Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen

## 14 ANGABE ZUM TRANSPORT

<b>UN-Nummer</b>	1066
<b>Verpackungsgruppe</b>	Nicht zutreffend
<b>Richtiger technischer Name</b>	Nitrogen, compressed
<b>Klasse/Unterklasse (IMO/ICAO)</b>	2.2
<b>ADR/RID Klassifizierungscode</b>	2,1 A
<b>ADR/RID Gefahr-Nummer</b>	22
<b>Kennzeichnung nach ADR</b>	Gefahrzettel 2.2: nicht brennbares, nicht giftiges Gas.
<b>Seeverseuchung</b>	Nicht zutreffend
<b>Weitere Transport-Informationen</b>	Ausreichende Lüftung sicherstellen Möglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist. Der Fahrer muß die möglichen Gefahren der Ladung kennen und er muß wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist. Gasflaschen vor dem Transport sichern. Das Flaschenventil muß geschlossen und dicht sein. Die Ventilverschlußmutter oder der Verschlußstopfen (soweit vorhanden) muß korrekt befestigt sein. Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muß korrekt befestigt sein. Geltende Vorschriften beachten.

## 15 VORSCHRIFTEN

<b>Nummer in Anhang I der</b>	
<b>Direktive 67/548</b>	In Anhang I nicht genannt.
<b>EG-Einstufung</b>	Vorgeschlagen durch die Gase-Industrie. Nicht als gefährlicher Zubereitung eingestuft
<b>EG Kennzeichnung (Symbole, R&amp;S-Sätze)</b>	Keine EG Kennzeichnung erforderlich.
<b>Sicherheitsratschläge</b>	S9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. S23 Gas nicht einatmen.

## 16 SONSTIGE ANGABEN

Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.  
Erstickend in hohen Konzentrationen.  
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Gas nicht einatmen.  
Das Risiko des Erstickens wird oft übersehen und muß bei der Unterweisung der Mitarbeiter besonders hervorgehoben werden.  
Behälter steht unter Druck.  
Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozeß oder Versuch benutzt wird, sollte eine sorgfältige Studie über die Materialverträglichkeit und die Sicherheit durchgeführt werden.

# SICHERHEITSDATENBLATT

---

**Stoff :** Stickstoff Eu.Ph. Seite :4/4  
SDB Nr : 089AFU-100-SOL Version : 1 Datum : 12/09/2003

---

Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Sie stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse.  
Die Angaben geben den Stand der Kenntnisse des Inverkehrsbringens wieder. Sie sind keine vertragliche Zusicherung von Qualitätseigenschaften des Produktes

---

**Ende des Dokumentes**  
**Anzahl der Seiten :4**